

REINIGUNGSANLEITUNG

Für von IFC - Folientechnik verarbeitete Filme

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Fenster haben nun einen wertvollen Schutzfilm, deshalb bitten wir Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten.

Bei neu beschichteten Scheiben können sich zwischen dem Schutzfilm und der Scheibe kleine Wasserblasen sowie eine leichte Trübung bilden. Dies ist eine normale Erscheinung während der Trocknungszeit.

Die Trübung verschwindet nach einigen Stunden, die Wasserblasen je nach Temperatur nach einigen Tagen. Bei Sicherheits- und Spezialfilmen je nach Materialstärke, dauert dies einige Zeit länger.

Bis zu vier Wochen nach der Beschichtung bitte keine Reinigung vornehmen. Das Bekleben des Schutzfilms mit Klebändern oder Werbeaufklebern sollte unterlassen werden, da bei der Entfernung eine Schädigung der Schutzfilmoberfläche entstehen könnte.

Zur Reinigung können alle im Handel befindlichen Reinigungsmittel verwendet werden. Scheuernde und Ammoniakhaltige Mittel sind zu vermeiden. Für normal verschmutzte Scheiben empfehlen wir klares Wasser mit etwas Geschirrspülmittel oder Essigzusatz.

Bitte keine harten oder schmutzigen Reinigungsgeräte verwenden. Benützen Sie einen Lammfellwischer (Nasswischer) oder weichen Schwamm und einen Gummiabstreifer.

Füllen Sie Wasser und Reiniger in ein Sprühgerät (Blumen Sprüher). Die Scheibe gut einsprühen und mit weichem Schwamm oder Nasswischer einwaschen.

Niemals trocken abreiben!!! Mit dem Gummiabstreifer unter leichtem Druck von Rahmen zu Rahmen abziehen. Das Restwasser an dem Rahmen mit einem feuchten Leder oder Papiertuch auf trocknen.

Bei einer Beschichtung auf der Glasaußenseite ist darauf zu achten, dass lose Schmutzteilchen sowie Sand und grober Staub vor dem Einwaschen mit Wasser gut abgespült werden.

Verpflichten Sie Ihr Reinigungsteam in Ihrem eigenen Interesse zur Einhaltung dieser Reinigungsanleitung.

Für weitere Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr IFC Team

www.ifc-folientechnik.de