



Titane 480 X HC (grau dunkel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	19,0%	<div style="width: 19%;"></div>	
	reflexion	24,0%	<div style="width: 24%;"></div>	
	absorption	57,0%	<div style="width: 57%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	18,0%	<div style="width: 18%;"></div>
		Außen	18,0%	<div style="width: 18%;"></div>
	durchlässigkeit	20,0%	<div style="width: 20%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		70,0%	<div style="width: 70%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		80,0%	<div style="width: 80%;"></div>	
G Wert		0,30		
Emissionsgrad		0,74		
Micron	95	Klebstoff	PS	
Garantie	5 Jahre horizontale Verlegung, 8 Jahre vertikale Verlegung			

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	!
Isolierverglasung klar	!	Isolierverglasung getönt	nein
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	nein	Verbundglas klar	nein

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Sichtschutz (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Leichter Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)