



TECHNISCHE INFORMATION REINIGUNG UND PFLEGE VON RENOLIT REFACE^{SK}

INHALT

Anwendung
Reinigungsfrequenz
Durchführung der Reinigung
Anti Grafitti Entfernung
Pflege
Aufzeichnungen
Anhang Grafitti Reinigungsmittel

Anwendung

Diese Information regelt die Durchführung der Reinigung und Pflege von RENOLIT REFACE^{SK}, verklebt auf Gebäuden während der Nutzungsphase.

Reinigungsfrequenz

Um Oberflächenbeeinträchtigungen durch Schmutz und sonstige oberflächliche Ablagerungen zu vermeiden ist es erforderlich, **RENOLIT REFACE^{SK}** regelmäßig zu reinigen.

In Industriegebieten mit stark belasteter Luft, Abgasen oder Zonen mit starker Verkehrsbelastung oder starker Belastung durch Bäume und Sträucher **ist eine jährliche Reinigung erforderlich.**

In allen sonstigen Gebieten ist eine **Reinigung alle zwei Jahre erforderlich.**

Durchführung der Standardreinigung:

Die zu reinigende Oberfläche wird mittels Wasser und einem handelsüblichen neutralen Reinigungsmittel (in der vom Hersteller vorgeschriebener Konzentration) mittels einer mittelharten/weichen Bürste, Schwamm oder Gummiwischer von anhaftendem Schmutz gereinigt.

Wichtig: An einer geeigneten kleinen Musterfläche muss die Eignung der Reinigungsmethode überprüft werden, insbesondere ob Oberflächenbeschädigungen oder Ablösungen erkennbar sind.

Abrasiv- oder Lösungsmittelhaltige bzw. nicht neutrale Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Als neutral gelten Reinigungsmittel, die einen pH Wert zwischen 5 und 8,5 haben.

Die Verwendung von Hochdruckreinigern und Dampfstrahlgeräten ist nicht zulässig.



Entfernung von Graffiti

Zur Entfernung von Graffiti auf **RENOLIT REFACE^{SK}** -Oberflächen wird die Verwendung von speziellen freigegebenen Graffiti-Entfernern empfohlen.

Die Verwendung von reinen Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltigen Reinigern ist nicht zulässig. Ausnahme sind Alkohole wie Ethanol (Spiritus) oder Isopropylalkohol (i-Propanol).

Für detaillierte Information siehe die Technische Information „ Graffiti Entfernung von **RENOLIT REFACE^{SK}**“

Anforderungen an Reinigungsunternehmen und Reinigungspersonal

Es ist zu beachten, dass die mit der Reinigung betrauten Firmen und alle beteiligten Mitarbeiter mit den Inhalten dieser TECHNISCHEN INFORMATION vertraut gemacht werden müssen.

Die Einhaltung dieser Vorgaben ist auf dem Formular „Reinigungsbestätigung“ durch Unterschrift zu bestätigen und zu dokumentieren.

Aufzeichnungen

Die Durchführung der Reinigung ist auf dem beigefügten Formular „Reinigungsbestätigung“ durch Unterschrift des für die Reinigung Verantwortlichen zu bestätigen.

Dieses Formular ist bis zum Ablauf der Erweiterten Gewährleistung aufzubewahren und gilt im Schadensfall als Nachweis über die sachgerecht durchgeführten Reinigungen.

Pflege

Für die sachgerechte Anwendung von **RENOLIT REFACE^{SK}** ist keine gesonderte Pflege erforderlich.